

X'Sling®

Steigern Sie Ihre industrielle Leistung, für die individuelle Sicherung von Anschlagmitteln, in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes.

- 1 Befestigen Sie Ihre Anschlagmittel, Ketten in Reichweite.
- 2 Verwalten Sie den Betriebszustand des Produkts.
- 3 Sichern Sie die Verwendung der Produkte.



ALLES WAS
ICH BRAUCHE,
WENN ICH ES
BRAUCHE!

SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

■ INNOVATIV
■ FRANZÖSISCH
■ HERSTELLER

SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

X'Sling®

• **ANTI-FOD/FME GARANTIE**
in Ihrer Werkstatt



• **VERWALTEN SIE DIE KONTROLLTERMINE**
Ihrer Ausrüstung



• **HALTEN SIE IN BETRIEBSZUSTAND**
Ihre Gurte und Anschlagmittel



• **VERFOLGEN SIE DIE VERTEILUNG**
dieser sensiblen Materialien



• **HALTEN SIE IN BETRIEBSZUSTAND**
Warnungen und Ereignisse,
Kontrolltermine und
Überprüfung Ihrer Materialien



• **SICHERN SIE IHRE PRODUKTIONS- UND WARTEPROZESSE**



Bauen Sie Ihr Projekt 4.0
SAM-UNTERSTÜTZUNG - SAM-BERATUNG:
+33 (0)4 77 92 13 00
SAM-WEBSITE:
samurai-by-sam.fr

SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

 INNOVATIV
 FRANZÖSISCH
 HERSTELLER



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Zugangssicherheit

- Identifikation durch Firmenausweis auf einer intelligenten Einheit, die mit dem X'Sling verbunden ist

Lagereinheit

- 8 Haken
- Max. Gewicht pro Haken: 20 kg
- Gesamtkapazität: 160 kg
- Einheit ist mit Schrauben an einer Wand zu befestigen (nicht enthalten)
- „Automatische“ Öffnung der Haken
- Ethernet-Verbindung

Behälter

- Farben: rot und schwarz
- Höhe: 362 mm - Breite: 1123,6 mm - Tiefe: 157,7 mm
- Gewicht: 18,7 kg
- Betriebstemperatur: -15°C / 40°C
- Set mit Aufklebern und Bohrschablone wird mitgeliefert.

Optional

- Diebstahlsicherungskabel
- Befestigungsfuß

Normen

2006/42/CE • EN 61000-6-4 • EN 61000-3-2
EN 61000-3-3 • EN 61000-6-2 • EN 301 489-1
EN 301 489-3 • EN 301 489-52



SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS