

X'Sling®

Impulse su rendimiento industrial, para la seguridad individual de las eslingas, cerca de su puesto de trabajo.

- 1 Enganche sus eslingas, cadenas al alcance de la mano.
- 2 Gestione el estado operativo del producto.
- 3 Asegure el uso de los productos.



TODO LO QUE
NECESITO,
CUANDO LO
NECESITO!

SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

 INNOVADOR
 FRANCÉS
 FABRICANTE

SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

X'Sling®

• **GARANTÍA ANTI-FOD/FME**
en su taller



• **GESTIONE LAS FECHAS DE CONTROL**
de sus equipos



• **MANTENGA EN CONDICIÓN OPERATIVA**
sus arneses y eslingas



• **RASTREE LA DISTRIBUCIÓN**
de estos materiales sensibles



• **MANTENGA EN CONDICIÓN OPERATIVA** las alertas y eventos,
fechas de control y verificación
de sus materiales



• **ASEGURE SUS PROCESOS**
de producción y mantenimiento



Construya su proyecto 4.0
Asistencia SAM - CONSEJO SAM:
+33 (0)4 77 92 13 00
SITIO WEB SAM:
samurai-by-sam.fr

SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

 INNOVADOR
 FRANCÉS
 FABRICANTE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Seguridad de Acceso

- Identificación por tarjeta de empresa en una unidad inteligente conectada al X'Sling

Unidad de Almacenamiento

- 8 ganchos
- Peso máx. por gancho: 20 kg
- Capacidad total: 160 kg
- Unidad para fijar con tornillos a una pared (no incluidos)
- Apertura «automática» de los ganchos
- Conexión Ethernet

Contenedor

- Colores: rojo y negro
- Altura: 362 mm - Ancho: 1123,6 mm - Profundidad: 157,7 mm
- Peso: 18,7 kg
- Temperatura de uso: -15°C / 40°C
- Juego de pegatinas y plantilla de perforación proporcionadas.

Opcional

- Cable antirrobo
- Pie de fijación

Normas

2006/42/CE • EN 61000-6-4 • EN 61000-3-2
EN 61000-3-3 • EN 61000-6-2 • EN 301 489-1
EN 301 489-3 • EN 301 489-52



SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS