

# X'Sling®

Pilotez votre performance industrielle, pour la sécurisation unitaire des élingues, au plus près de votre poste de travail.

- 1 Accrochez vos élingues, chaînes à portée de main.
- 2 Gérez l'état opérationnel du produit.
- 3 Sécurisez l'utilisation des produits.



TOUT CE DONT  
J'AI BESOIN,  
QUAND  
JE VEUX !

**SAM'URAI**   
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

 FRANÇAIS  
 FABRICANT  
 INNOVANT

[samurai-by-sam.fr](http://samurai-by-sam.fr)

**SAM**  
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

# X'Sling®

- **GARANTIE ANTI FOD / FME** dans votre atelier 
- **GÉREZ LES DATES DE CONTRÔLE** de vos équipements 
- **MAINTENEZ EN CONDITION OPÉRATIONNELLE** vos harnais et élingues 
- **TRACEZ LA DISTRIBUTION** de ces matériels sensibles 
- **MAINTENEZ EN CONDITION OPÉRATIONNELLE** les alertes et les événements, dates de contrôle et vérification de vos matériels 
- **SÉCURISEZ VOS PROCESSUS** de production et maintenance 

Construisons ensemble votre projet 4.0

**SAM ASSISTANCE - SAM CONSEIL :**  
+33 (0)4 77 92 13 00

**SAM EN LIGNE :**  
samurai-by-sam.fr

**SAM'URAI**   
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

 **FRANÇAIS**  
 **FABRICANT**  
 **INNOVANT**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Sécurisation des accès

- Identification par badge entreprise sur unité intelligente connectée au X'Sling

### Unité de rangement

- 8 crochets
- Poids max. par crochet : 20 kg
- Capacité totale 160 kg
- Unité à fixer à l'aide de vis sur un mur (non fournies)
- Ouverture « automatique » des crochets
- Connexion Ethernet

### Contenant

- Coloris : rouge et noir
- Hauteur : 362 mm - Largeur : 1123,6 mm - Profondeur : 157,7 mm
- Poids 18,7 kg
- Température d'utilisation -15°C / 40°C
- Set d'autocollants et gabarit de perçage fournis

### En option

- Câble anti-vol
- Pied de fixation

### Normes

2006/42/CE • EN 61000-6-4 • EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3 • EN 61000-6-2 • EN 301 489-1  
EN 301 489-3 • EN 301 489-2



**SAM**  
CRÉATEUR DE SOLUTIONS