

X'Sling®

Potenzia le tue prestazioni industriali, per la sicurezza individuale delle cinghie, vicino al tuo posto di lavoro.

- 1 Aggancia le tue cinghie, catene a portata di mano.
- 2 Gestisci lo stato operativo del prodotto.
- 3 Sicurizza l'uso dei prodotti.



TUTTO CIÒ DI
CUI HO BISOGNO,
QUANDO NE
HO BISOGNO!

SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

 INNOVATIVO
 FRANCESE
 PRODUTTORE

SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

X'Sling®

- **GARANZIA ANTI-FOD/FME** nel tuo laboratorio 
- **GESTISCI LE DATE DI CONTROLLO** delle tue attrezzature 
- **MANTIENI IN CONDIZIONE OPERATIVA** le tue imbracature e cinghie 
- **TRACCIA LA DISTRIBUZIONE** di questi materiali sensibili 
- **MANTIENI IN CONDIZIONE OPERATIVA** gli allarmi e gli eventi, date di controllo e verifica dei tuoi materiali 
- **SICURIZZA I TUOI PROCESSI** di produzione e manutenzione 

Costruite il vostro progetto 4.0
ASSISTENZA SAM - CONSIGLIO SAM:
+33 (0)4 77 92 13 00
SITO WEB SAM:
samurai-by-sam.fr

SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

 INNOVATIVO
 FRANCESE
 PRODUTTORE



SPECIFICHE TECNICHE

Sicurezza degli Accessi

- Identificazione tramite badge aziendale su un'unità intelligente connessa al X'Sling

Unità di Stoccaggio

- 8 ganci
- Peso max. per gancio: 20 kg
- Capacità totale: 160 kg
- Unità da fissare con viti a un muro (non fornite)
- Apertura «automatica» dei ganci
- Connessione Ethernet

Contenitore

- Colori: rosso e nero
- Altezza: 362 mm - Larghezza: 1123,6 mm
Profondità: 157,7 mm
- Peso: 18,7 kg
- Temperatura di utilizzo: -15°C / 40°C
- Set di adesivi e modello di foratura forniti.

Opzionale

- Cavetto antifurto
- Piedino di fissaggio

Norme

2006/42/CE • EN 61000-6-4 • EN 61000-3-2
EN 61000-3-3 • EN 61000-6-2 • EN 301 489-1
EN 301 489-3 • EN 301 489-52



SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS