

X'Sling®

Verhoog uw industriële prestaties, voor het individueel beveiligen van hijsbanden, dicht bij uw werkstation.

- 1 Bevestig uw hijsbanden, ketens binnen handbereik.
- 2 Beheer de operationele status van het product.
- 3 Zorg voor de veiligheid bij het gebruik van de producten.



ALLES WAT IK
NODIG HEB,
WANNEER
IK HET
NODIG HEB!

SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

INNOVATIEF
FRANS
FABRIKANT

SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS

X'Sling®

• **ANTI-FOD/FME GARANTIE**
in uw werkplaats



• **BEHEER DE
CONTOLEDATUMS**
van uw apparatuur



• **HOUD IN OPERATIONELE
CONDITIE** uw harnassen
en hijsbanden



• **VOLG DE DISTRIBUTIE**
van deze gevoelige materialen



• **HOUD IN OPERATIONELE
CONDITIE** waarschuwingen
en gebeurtenissen, controledata
en verificatie van uw materialen



• **ZEKER UW PRODUCTIE- EN
ONDERHOUDSPROCESSEN**



Bouw uw project 4.0

SAM-ONDERSTEUNING - SAM-ADVIES:
+33 (0)4 77 92 13 00

SAM-WEBSITE:
samurai-by-sam.fr

SAM'URAI 
UNITÉ DE RANGEMENT AUTOMATISÉE INTELLIGENTE

samurai-by-sam.fr

 INNOVATIEF
 FRANS
 FABRIKANT



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Toegangbeveiliging

- Identificatie door bedrijfsbadge op een slimme eenheid verbonden met de X'Sling

Opslageneheid

- 8 haken
- Max. gewicht per haak: 20 kg
- Totale capaciteit: 160 kg
- Eenheid moet met schroeven aan een muur worden bevestigd (niet meegeleverd)
- «Automatische» opening van de haken
- Ethernetverbinding

Container

- Kleuren: rood en zwart
- Hoogte: 362 mm - Breedte: 1123,6 mm - Diepte: 157,7 mm
- Gewicht: 18,7 kg
- Bedrijfstemperatuur: -15°C / 40°C
- Set stickers en boormal meegeleverd.

Optioneel

- Antidiefstal kabel
- Bevestigingsvoet

Normen

2006/42/CE • EN 61000-6-4 • EN 61000-3-2
EN 61000-3-3 • EN 61000-6-2 • EN 301 489-1
EN 301 489-3 • EN 301 489-52



SAM
CRÉATEUR DE SOLUTIONS